

SPECIFIKATIONER	AT 21
Mått (hxbxd)	235x87x75 mm
Nettovikt i kg	0,4 kg
Drivspänning	24 volt DC, levereras av centralenheten

AT 21 Svvarsapparat



EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Trådbunden svvarsapparat för inomhusbruk.
- ▶ Lurvolym ställbar.
- ▶ Ställbar ringsignal. Volym och melodi.
- ▶ Kan även användas som dörrklocka. Annan ljudsignal.
- ▶ Anpassad för hörslina
- ▶ Utgång för att aktivera extern utrustning vid påringning.
- ▶ Upp till 999 svvarsapparater i varje system.
- ▶ Enkel öppnafunktion.
- ▶ Kopplas i slinga eller stjärn nät.

PORTTELEFON

ELEKTRISK ANSLUTNING

AT 21

Strömförsörjning V DC	24, levereras av centralenheten
Förbrukning Watt	min 0,36 max 0,96*
Amp	min 0,015 max 0,04*

OMGIVNING

Temperatur °C	0 till +40
Luftfuktighet %	10 till 90

DATA

Max antal svarsapparater	999
--------------------------	-----

ANSLUTNING TILL CENTRALENHET

Centralenheter med programmering via PC

500XX	Ja
600XX	Ja
700XX	Ja

MÅTT I MM

Bredd	87
Höjd	235
Djup	75
Nettovikt i kg	0,4



2011-03-15 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

*Max gäller högst en AT 21 per svarsapparatsslinga

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10
aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se