



SE

RIKTLINJER FÖR UNDERHÅLL AV
STÅLDÖRRAR

Dörrar, karmar och andra delar av stål

Instruktioner för användning och underhåll

1. Produkten ska genomgå kontroll och underhåll minst var sjätte (6:e) månad. Vid intensiv användning och/eller krävande miljöförhållanden (dvs. högre luftfuktighet än normalt, kemisk aktivitet i miljön, kraftiga vindar osv.) ska kontroll och underhåll utföras minst var tredje (3:e) månad.
2. Kontrollera skicket på lås, dörrstängare, handtag, gångjärn och tätninglistor samt alla springor mellan dörr och karm, och kontrollera att ingenting saknas.
3. Underhåll och användning av lås och andra beslag som levererats av JW.
 - 3.1. Låscylindrarna ska rengöras och smörjas minst två gånger om året. Vid frekvent bruk och i aggressiva miljöer ska detta utföras en gång i månaden. Smörj låset med särskild låsolja. Andra smörjmedel kan skada cylindern, vilket gör att garantin upphör att gälla.
 - 3.2. Korrekt användning innebär att låset och dess komponenter inte utsätts för överdriven kraft. Se till att smuts och metallspån inte fastnar på låsets rörliga delar. Se också till att det inte kommer in vatten i låset.
 - 3.2.1. Justera dörrstängarna vid behov. De flesta dörrstängare behöver justeras varje säsong. Justeringsanvisningar finns på tillverkarens hemsida!
 - 3.3. Det är förbjudet att ta bort dörrstängarens arm på branddörrar.
 - 3.4. Använd inte kemiskt aktiva ämnen eller slipande eller frätande medel vid rengöring av dörrhandtag och låscylindrar.
4. Underhåll av gångjärn.
 - 4.1. Kontrollera gångjärnen och smörj stift och lager minst två gånger om året med ett lagersmörjmedel. På ställen med intensiv användning och en aktiv miljö rekommenderar vi att gångjärnen underhålls minst var tredje månad. Smörj gångjärnen på stålprofildörrar och dörrar av metallplåt genom att öppna dörren 90° och lyfta den ca. 10–15 mm uppåt vid gångjärnen. Fördela sedan smörjmedlet på den bärande gångjärnstappen.
 - 4.2. Kontrollera skicket på gångjärnen på dörrar med rostfri stålram och smörj dem minst en gång om året. På ställen med intensiv användning och en aktiv miljö rekommenderar vi dock att gångjärnen underhålls minst var sjätte månad. Vid smörjning ska du ta bort täckskyddet överst på gångjärnet och droppa ned ett par droppar smörjolja.
5. Rengör och smörj alla dörrtätningar med silikonolja minst två gånger om året. På ställen med intensiv användning och en aktiv miljö rekommenderar vi att gummilisterna på dörrbladet och dörrkarmarna underhålls minst var tredje månad. Kontrollera att tätninglisterna fortfarande sitter som de ska i falsen. Byte av skadade och förstörda tätninglistor omfattas inte av garantin.
6. Produkterna får inte skadas på mekanisk väg. Om den målade ytan skadas kan det leda till korrosion (rost). Skador som uppstår till följd av mekaniska skador täcks inte av garantin.
7. Produkterna är antingen pulverlackerade eller våtlackerade. Om den målade ytan skadas måste produkten målas om eller kompletteringsmålas. Detta gör du genom att först ta bort smuts, rost och olja från ytan. Ytan ska dessutom slipas mellan lagren. Använd en lämplig reparationsfärg för målning

av metallytor. Välj målningsmetod genom att följa färgleverantörens anvisningar.

7.1. Produkter som levereras obehandlade från JW omfattas inte av garantin gällande korrosion.

8. Rengör de målade ytorna med en mjuk trasa. Vid behov kan du använda ett allrengöringsmedel som späds med vatten enligt anvisningarna. Använd inte lösningsmedel, slipande medel eller syrahaltiga medel vid rengöring.

9. Rengör rostfria stålprodukter med en mjuk trasa, och använd ett särskilt rengöringsmedel vid behov. Använd inte slipande eller kraftiga syrahaltiga medel.

10. Brandklassade produkter.

10.1. Brandklassade rutor och produkter av typ EI med glasbeläggning får inte transporteras, förvaras eller installeras i omgivningstemperaturer under -10 °C. Rutan får invändiga frostsador som inte påverkar brandskyddsegenskaperna men förändrar utseendet.

10.2. Montera inte plastobjekt, reklamskyltar, persienner osv. mot rutan utan tillåtelse från tillverkaren.

Det ska finnas ett mellanrum på minst 100 mm mellan rutan och eventuell övertäckning av fönster. Om detta inte finns kan det uppstå en termisk reaktion som gör att rutan blir varm, sväller och går sönder.

10.3. Montering av extrautrustning, borring av hål eller annat arbete på konstruktionerna och rutorna är inte tillåtet utan skriftligt godkännande från tillverkaren.

10.4. Om dörren inte kan öppnas och/eller stängas ska du kontrollera om dörrbladet tar i golvet, eller om det finns hinder mellan dörrbladet och dörrkarmen. Kontrollera sedan om låsfallen har smörjts och om dörrstängaren är korrekt justerad. Om det fortfarande inte går att stänga dörren kan problemet vara att dörrbladet tar i dörrkarmen.

11. Leta upp det ställe där dörren går emot dörrkarmen och kontrollera om dörrkarmen har monterats på rätt sätt, om byggnadens väggkonstruktioner har sjunkit (t.ex. om det finns sprickor i väggarna i närheten av dörren), eller om problemet beror på att träramen sväller eller torkar på grund av fukt. Om det är tydligt att problemet beror på produktens montering ska du kontakta det företag som har monterat dörren.

12. Branddörrar ska som huvudregel alltid vara stängda! Branddörrar som står öppna ska vara utrustade med automatisk stängningsfunktion.

13. Allmänna villkor.

13.1. Produkter från Jeld-Wen levereras i enlighet med våra sälj- och leveransvillkor.

Thank you for choosing
a **JELD-WEN** product!

