

Drift och underhållsinstruktion

för Henry Wiberg AB s sortiment av klarlackerade Eklister för inomhusbruk.

- Ingående material:** Ek (Quercus) och UV härdande klarlack Beckry Clear 15
- Skötselinstruktion:** Behandlade ytor rengörs med fördel med hjälp av handdiskmedel eller milda pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten. Skölj av med rent vatten och torka torrt.
- Reparation:** Repor och ej genomgående skador på ytskiktet åtgärdas genom lätt polering. Skador som går igenom ytskiktet kan repareras med ny applicering av lämplig klarlack. Tester bör då göras för att säkerställa att området runt skadan inte påverkas.
- Ommålning:** Ytskiktet slipas, hyklas eller avlägsnas på annat sätt innan ny produkt appliceras.
- Återanvändning:** Produkten kan återanvändas till liknande eller andra ändamål om demontering sker varsamt så att sprickor och andra skador ej uppstår.
- Återvinning:** Produkten återvinns lämpligen som bränsle genom förbränning i anläggning avsedd för förbränning av målat och lackerat trä.
- Destruktion:** Produkten destrueras genom förbränning i anläggning avsedd för förbränning av målat och lackerat trä eller genom deponi.