

# ASSA Connect MPL

## Kompletterande monteringsanvisning cylinder

Vid cylindermontering på flerpunktslås ASSA Connect MPL är det viktigt att cylinderroddartallrikarna är i rätt läge. Pilmarkeringen skall peka nedåt.

*Observera att hakregel och hakkolvar enbart regleras ut via handtaget och inte av cylindern. Om övervåld används mot cylinder, nyckel eller vred riskerar låshuset att skadas.*

1. Tryck ner handtaget för att dra in hakregel och hakkolvar.
2. Montera på cylindern utan att nyckeln sitter i låset. OBS! Kontrollera att pilarna pekar nedåt - på bägge sidor.
3. Regla ut hakregel och kolvar genom att lyfta handtaget. Vrid nyckeln tills det känns ett klick. Tryck handtaget nedåt för att känna så att det är spärrat och inte går att trycka ned.
4. Vrid tillbaka nyckeln och tryck ner handtaget för att dra in hakregel och kolvar.

Till ASSA Connect MPL rekommenderas ASSA handtag med retur fjäder.


*Utöver kompletterande monteringsanvisning ovan, följ även monteringsanvisning utförd för själva cylindern.*

### Varning!

**Observera att endast lätt handkraft behövs för att förregla låshuset. Om övervåld används finns risk att låset tar skada.**



Vid cylindermontering, kontrollera att roddartallrikarnas pilar pekar nedåt på båda sidor. (2.)



Lyft handtaget uppåt för att regla hakregel och hakkolvar/kilkolvar. (3.)

ASSA OEM AB  
Box 12199  
SE-402 42 GÖTEBORG  
Bruksgatan 17  
414 51 Göteborg

phone + 46-(0)31-704 40 00

e-mail: [info.gbg@assaoem.se](mailto:info.gbg@assaoem.se)  
[www.assaoem.se](http://www.assaoem.se)

**ASSA**<sup>®</sup>  
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

# ASSA Connect MPL

## Bruksanvisning för flerpunktslås ASSA Connect MPL:

ASSA Connect MPL är en serie lås som är utvecklade för att ytterligare förbättra dörrens säkerhet och tätning. Detta uppnås genom att centrumlåsets regel har kompletterats med två yttre kolvar.

På ASSA Connect MPL används handtaget för att manövrera hakregel och yttre hakkolvar/kilkolvar. Vid låsning med ASSA Connect MPL blockeras handtaget, vilket gör att risken med att fallen dras in undviks och att rätt listtryck alltid säkerställs.

### För att låsa

Först lyfts handtaget uppåt för att manövrera ut hakregel och yttre hakkolvar/kilkolvar. Därefter regleras låset genom en lätt vridning av nyckel eller vred.

1. Lyft handtaget distinkt uppåt tills det tar stopp.
2. Vrid nyckel eller vred tills det klickar. Handtaget är nu blockerat och låset reglat. Vid låsning med nyckel, fortsätt sen att vrida nyckeln åt samma håll tills den går att ta ur cylindern.



### För att låsa upp

Nyckel eller vred vrids tillbaka för att häva förreglingen. Därefter dras hakregel och yttre hakkolvar/kilkolvar tillbaka genom att handtaget trycks ner.

1. Vrid nyckel eller vred tills det klickar.
2. Tryck ner handtaget för att dra tillbaka hakregel och hakkolvar/kilkolvar. Dörren kan nu öppnas.



## Varning!



**Observera att endast lätt handkraft behövs för att förregla låshuset. Om övervåld används finns risk att låset tar skada.**

## Hemmabekvämt & bortasäkert (ASSA Connect 2002 MPL)

Funktionen "Hemmabekvämt, bortasäkert" innebär att insidans vred är spärrat när man inte är hemma och att dörren då endast kan låsas upp med nyckel. När man är hemma kan vredet bekvämt användas för att låsa och låsa upp.

### Hemmabekvämt

Låsning och upplåsning enligt ovan sker inifrån bekvämt med vredet.

### Bortasäkert

För att aktivera "bortasäkert" läge trycker man ner knappen på låsets kantskena, vilket spärrar vredet på insidan från användning. Lås sedan utifrån med nyckel enligt anvisningen ovan.

Upplåsning sker sen med nyckel, och då kopplas vredfunktionen automatiskt in igen = "hemmabekvämt". Observera att upplåsning med nyckel fungerar både utifrån och inifrån vid "bortasäkert" läge.



**ASSA**<sup>®</sup>  
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY the global leader  
in door opening solutions.